

CAJAS ACÚSTICAS DE TECHO

A-256MAC 6" + 0,5" 30 W 105 dB

A-258MAC 8" + 0,5" 40 W 107 dB

Cajas acústicas de dos vías para empotrar, con caja trasera que evita depender de las características acústicas del falso techo, transformador para línea de 100 V y lengüetas rotatorias para montaje rápido.



A-256MAC



A-258MAC



	A-256MAC	A-258MAC
Altavoz	6,0" + 0,5"	8,0" + 0,5"
Potencia RMS	30 W (45 W máx)	40 W (60 W máx)
Selección de potencia	30, 15, 7,5 y 3,8 W / 8 ohm	40, 20, 10 y 5 W / 8 ohm
Respuesta en frecuencia	100 ~ 20.000 Hz	100 ~ 18.000 Hz
SPL 1 m, 1 kHz	90 dB (1 W) / 105 dB (30 W)	91 dB (1 W) / 107 dB (30 W)
Orificio empotrar (mm)	Ø 210 mm	Ø 250 mm
Dimensiones (mm)	Ø 240 mm x 155 (fondo)	Ø 280 mm x 190 (fondo)
Peso	2,00 kg	2,80 kg
Acabado	ABS blanco (RAL9016) rejilla metálica blanca RAL 9016	ABS blanco (RAL9016) rejilla metálica blanca RAL 9016

CEILING-MOUNTED SPEAKERS

A-256MAC 6" + 0,5" 30 W 105 dB

A-258MAC 8" + 0,5" 40 W 107 dB

Two-way speakers for flush mounting, with rear box to avoid depending on the acoustic characteristics of a false ceiling, transformer for 100-V line and rotating tabs for fast mounting.



A-256MAC



A-258MAC



	A-256MAC	A-258MAC
Loudspeaker	6.0" + 0.5"	8.0" + 0.5"
RMS power	30 W (45 W max)	40 W (60 W max)
Power selection	30, 15, 7.5 and 3.8 W/8 Ohm	40, 20, 10 and 5 W/8 Ohm
Frequency response	100 ~ 20,000 Hz	100 ~ 18,000 Hz
SPL 1 m, 1 kHz	90 dB (1 W)/105 dB (30 W)	91 dB (1 W)/107 dB (30 W)
Hole for flush installation (mm)	Ø 210 mm	Ø 250 mm
Dimensions (mm)	Ø 240 mm x 155 (depth)	Ø 280 mm x 190 (depth)
Weight	2.00 Kg	2.80 Kg
Finish	White ABS (RAL9016)	White ABS (RAL9016)
	RAL 9016 white metal grille	RAL 9016 white metal grille