

INTERCOMUNICACIÓN

Intercomunicador para ventanillas y mostradores

SIV-40

Conjunto de pupitre microfónico con altavoz (interior), micrófono y altavoz (exterior), para función de intercomunicación de ventanillas o de mostradores con mamparas. Adecuado para venta de entradas en transporte, espectáculos... y el trato y atención al público en cualquier situación: tiendas, negocios, administración, banca...

- Control de la comunicación.
- Ajuste del nivel de audio.
- Conversación manos libres en los dos lados.
- Posibilidad de half-duplex (ej. caso de ruido).
- Instalación rápida y puesta en marcha inmediata.
- Grabación y/o supervisión de la conversación.



Alimentación	14 V CC
Consumo	300 mA
Potencia	4 W + 4 W (RMS)
Respuesta en frecuencia	20 ~ 16.000 Hz
Comunicación	Full-duplex
Sensibilidad	-47 dB
Elementos	Pupitre microfónico con altavoz Altavoz externo Micrófono externo Alimentador (14 V CC, 300 mA)
Otros	Salida grabación y reductor de ruido

INTERCOMMUNICATION

Counter intercom

SIV-40

Set of microphone desk with speaker (inside), microphone and speaker (outside), for the intercom function of closed booths or counters with protection screens. Suitable for transport & shows ticket sales, and the attention to the public in any situation: shops, businesses, administration, banking ...

- Control of the communication.
- Audio level adjustment.
- Hands free conversation on both sides.
- Half-duplex also available (e.g. noise case).
- Quick installation and immediate start-up.
- Recording and/or supervision of the conversation.



Power supply	14 Vdc
Consumption	300 mA
Power	4W + 4W (RMS)
Frequency response	20 ~ 16,000 Hz
Communication	Full-duplex
Sensitivity	-47 dB
Elements	Microphone desk with loudspeaker External loudspeaker External microphone Power supply (14 Vdc, 300 mA)
Others	Recording output and noise reducer

INTERCOMMUNICATION

Interphone pour guichets et comptoirs

SIV-40

Ensemble de pupitre microphonique avec haut-parleur (intérieur), microphone et haut-parleur (extérieur), pour la fonction interphone de guichets ou comptoirs avec écrans de protection. Convient pour la vente de ticket de transport, aux spectacles ... et au traitement et à l'attention du public en toute situation : magasins, commerces, administration, banque ...

- Contrôle de la communication.
- Réglage du niveau audio.
- Conversation mains libres des deux côtés.
- Possibilité de semi-duplex (p. ex. cas de bruit).
- Installation rapide et mise en service immédiate.
- Enregistrement et/ou surveillance de la conversation.



Alimentation	14 V DC
Consommation	300 mA
Puissance	4W + 4W (RMS)
Fréquence de réponse	20 ~ 16,000 Hz
Communication	Full-duplex
Sensibilité	-47 dB
Éléments	Pupitre microphonique avec haut-parleur Haut-parleur externe Microphone externe Alimentation (14 V DC, 300 mA)
Autres	Sortie d'enregistrement et réducteur de bruit