

SISTEMA DE CONFERENCIAS

Punto de acceso inalámbrico

WAP-30C

Punto de acceso inalámbrico para las unidades de presidente y de delegados del sistema de conferencias inalámbrico por radiofrecuencia. Alcance aproximado de 30 m. Alimentación PoE desde el servidor o a 24 V CC. Instalación en techo (accesorio incluido) o en trípode opcional GX-315. Existe la posibilidad de conectar una segunda unidad en cascada para ampliar el alcance y/o aumentar la cantidad de unidades de conferencias activas simultáneamente.



| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Transmisión | FS-FHSS, encriptación de 32 bits |
| Interfaz de red | RJ45, compatible PoE |
| Alimentación | PoE o 24 V CC |
| Alcance | 30 m |
| Dimensiones (mm) | 260 × 260 × 68 |
| Peso | 1,2 Kg |
| Rango de temperaturas | 0 ~ 45 °C |

Diagrama



CONFERENCE SYSTEM

Wireless access point

WAP-30C

Wireless access point for the chairman and delegate units of the RF wireless conference system. Approximate range of 30 m. Power supply 24 V DC or PoE from the server. Ceiling installation (accessory included) or optional stand tripod GX-315. There is the possibility of connecting a second unit in a cascade to extend the range and/or increase the number of conferencing units active simultaneously.



| | |
|-------------------|----------------------------|
| Transmission | FS-FHSS, 32 bit encryption |
| Network Interface | RJ45, PoE compatible |
| Power supply | PoE o 24 V CC |
| Coverage | 30 m |
| Dimensions (mm) | 260 × 260 × 68 |
| Weight | 1.2 Kg |
| Temperature range | 0 ~ 45 °C |

Diagram

